



## CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS

### RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA:

12 de diciembre de 2022 (D.O.C.M. nº244, DE 22 DE DICIEMBRE DE 2022)

PROCESO: ORDINARIO

ESCALA TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ESPECIALIDAD: GENERAL

GRUPO: A2

SISTEMA DE ACCESO: LIBRE

FECHA: 22 de Octubre de 2023

### INSTRUCCIONES:

- **No abra este cuestionario** hasta que se le indique.
- Utilice **bolígrafo negro o azul**. Lea detenidamente antes de comenzar las instrucciones que figuran al dorso de la “Hoja de Examen”.
- Todas las preguntas de este cuestionario tienen el mismo valor y una sola respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la “Hoja de Examen” es el que corresponde con el número de pregunta del cuestionario.
- Este cuestionario consta de **90** preguntas y **5** de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la “Hoja de Examen”.
- **Las respuestas deberán ser marcadas** en la “Hoja de Examen” teniendo en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia “Hoja de Examen”.
- El tiempo de realización de este ejercicio es **de 110 minutos**
- En la “Hoja de Examen” **no deberá anotar ninguna otra marca o señal** distinta de las necesarias para contestar el ejercicio.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- **No olvide firmar** la “Hoja de Examen” en el lugar reservado al efecto.

1. **Señálese la fecha de entrada en vigor del Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea:**
  - a) 25 de marzo de 1957.
  - b) 13 de diciembre de 2007.
  - c) 1 de diciembre de 2009.
  - d) 1 de noviembre de 1993.
  
2. **¿Qué artículo de la Constitución Española de 1978 reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas?:**
  - a) El artículo 2.
  - b) El artículo 4.
  - c) El artículo 8.
  - d) El artículo 40.
  
3. **De acuerdo con el artículo 71 de la Constitución Española de 1978, en las causas contra Diputados y Senadores será competente:**
  - a) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
  - b) La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
  - c) La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma por alguna de cuyas circunscripciones hayan sido elegidos.
  - d) La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma en la que tengan su residencia habitual.
  
4. **La Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha establece que en materia de Propiedad industrial:**
  - a) A la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha le corresponde la competencia legislativa.
  - b) A la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha le corresponde la competencia ejecutiva.
  - c) La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asume la competencia exclusiva.
  - d) A la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no le corresponde competencia alguna en dicha materia.
  
5. **El artículo 54 de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha establece que la iniciativa de la reforma del Estatuto corresponderá:**
  - a) Al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha previo respaldo de una cuarta parte de las Cortes de Castilla-La Mancha.
  - b) Al Consejo de Gobierno a propuesta de una cuarta parte de las Cortes Generales de la Nación.
  - c) Al Gobierno de España con el respaldo de una cuarta parte de los miembros de las Cortes Generales de la Nación.
  - d) Al Consejo de Gobierno, a las Cortes de Castilla-La Mancha a propuesta de una cuarta parte de sus miembros, así como al Gobierno y a las Cortes Generales de la Nación.
  
6. **De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, desde su nombramiento, los miembros del Consejo de Gobierno están obligados a presentar declaración de sus actividades, bienes y rentas:**
  - a) En el plazo de 15 días naturales.
  - b) En el plazo de 15 días hábiles.
  - c) En el plazo de un mes.
  - d) En el plazo de 3 meses.
  
7. **De conformidad con el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan con otras Administraciones de acuerdo, entre otros, con el principio de:**
  - a) Lealtad institucional.
  - b) Neutralidad.
  - c) Seguridad.
  - d) Calidad.

8. **De acuerdo con el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual los plazos establecidos para el procedimiento ordinario:**
- Se aumentarán al doble.
  - Se reducirán a la mitad, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
  - Se reducirán a la mitad en todos los casos.
  - Se reducirán en 15 días hábiles.
9. **Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**
- Las Administraciones Públicas podrán iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial, aunque haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado.
  - El procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado de oficio se instruirá solo si los particulares presuntamente lesionados se personan en el plazo establecido.
  - El procedimiento de responsabilidad patrimonial no podrá iniciarse, en ningún caso, a petición razonada de otros órganos.
  - El acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento de responsabilidad patrimonial se notificará a los particulares presuntamente lesionados.
10. **En aplicación del artículo 210 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el contrato se entenderá cumplido por el contratista:**
- Cuando haya realizado de acuerdo con los términos del contrato y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación.
  - Cuando haya realizado de acuerdo con los términos del contrato y a satisfacción de la Administración, al menos el 50% de la prestación.
  - Cuando haya realizado de acuerdo con los términos del contrato y a satisfacción de la Administración, al menos el 75% de la prestación.
  - Cuando haya realizado de acuerdo con los términos del contrato y a satisfacción de la Administración, al menos el 95% de la prestación.
11. **De conformidad con el artículo 73 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, las bases reguladoras de la concesión de subvenciones se aprobarán:**
- Previa publicación en el boletín oficial de la provincia.
  - Por orden del titular de la consejería competente en materia de hacienda.
  - Previo informe de los servicios jurídicos y de la Intervención que resulte competente.
  - Por decreto, a propuesta de la consejería competente en materia de hacienda.
12. **En aplicación del artículo 12 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, el personal que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin, se denomina:**
- Personal funcionario de carrera.
  - Personal de libre designación.
  - Personal laboral temporal.
  - Personal eventual.
13. **De conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado mediante el Decreto legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, la Intervención General:**
- Ejercerá el control externo con plena autonomía respecto a las autoridades y entidades cuya gestión controle.
  - Ejercerá el control externo bajo la dependencia de las autoridades y entidades cuya gestión controle.
  - Ejercerá el control interno con plena autonomía respecto a las autoridades y entidades cuya gestión controle.
  - Ejercerá el control interno bajo la dependencia de las autoridades y entidades cuya gestión controle.

14. Según el artículo 13 de la Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-La Mancha, los procesos participativos de diseño y planificación de políticas y servicios públicos, cuando no tengan carácter obligatorio por su inclusión en el Programa Anual de Participación Ciudadana, podrán iniciarse como consecuencia de una iniciativa ciudadana que cuente, al menos, con:
- 2.000 firmas debidamente acreditadas de sujetos titulares del derecho a la participación.
  - 3.000 firmas debidamente acreditadas de sujetos titulares del derecho a la participación.
  - 4.000 firmas debidamente acreditadas de sujetos titulares del derecho a la participación.
  - 6.000 firmas debidamente acreditadas de sujetos titulares del derecho a la participación.
15. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha, el resultado de aplicar la perspectiva de género a una actuación normativa se denomina:
- Informe de impacto de género.
  - Análisis de la realidad social.
  - Plan estratégico para la igualdad de oportunidades.
  - Participación equilibrada.
16. Según la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, para hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública, las personas físicas, podrán:
- Acceder, sin necesidad de previa solicitud, a la información pública que obre en poder de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
  - Conocer, con carácter previo, el listado de las tasas y precios que, en su caso, sean exigibles para la obtención de la información solicitada.
  - Utilizar la información obtenida, con autorización previa.
  - Obtener la información solicitada en la forma y formatos que únicamente determine la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
17. Señálese cuál de los siguientes está recogido, como principio básico que deberá tenerse en cuenta en materia de seguridad de la información, en el artículo 5 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad:
- Gestión de la seguridad basada en fortalezas y oportunidades.
  - Protección, observación, respuesta y supresión.
  - Vigilancia ocasional.
  - Reevaluación periódica.
18. Según la disposición adicional cuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores podrán elegir por mayoría a un trabajador que ejerza las competencias del Delegado de Prevención en los centros de trabajo que carezcan de representantes de los trabajadores:
- Por no existir trabajadores con la antigüedad suficiente para ser electores o elegibles en las elecciones para representantes del personal.
  - Cuando así lo determine la Autoridad Laboral de la Comunidad Autónoma en la que se ubique el centro de trabajo.
  - Cuando así lo determine la Inspección de Trabajo de la provincia en la que se ubique el centro de trabajo.
  - Por no existir trabajadores con la formación adecuada y suficiente en materia de prevención de riesgos laborales.
19. Según el artículo 21 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, en caso necesario, el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo:
- Cuando considere que dicha actividad no está correctamente evaluada.
  - Cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud.
  - Cuando considere que dicha actividad no se corresponde con su categoría profesional.
  - Cuando la actividad esté reglamentariamente reconocida como actividad potencialmente peligrosa en el Anexo I del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

20. **Las condiciones termohigrométricas de un lugar de trabajo es un tipo o grupo de Condiciones de Trabajo directamente asociadas:**
- A los contaminantes químicos.
  - A los contaminantes biológicos.
  - Al medio ambiente físico de trabajo.
  - A las condiciones materiales de seguridad.
21. **Dentro de la Higiene Industrial, la rama que estudia el efecto de los contaminantes sobre la salud de las personas trabajadoras, a fin de determinar unos límites de referencia en lo que respecta a la concentración del contaminante y el tiempo de exposición al mismo, se denomina:**
- Higiene teórica.
  - Higiene analítica.
  - Higiene operativa.
  - Higiene de campo.
22. **De conformidad con el Anexo 1, Cuadro de enfermedades profesionales, del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, las enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos pertenecen al:**
- Grupo 1.
  - Grupo 2.
  - Grupo 5.
  - Grupo 6.
23. **La Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, se ocupa sobre:**
- Las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido).
  - Las disposiciones mínimas de salud y seguridad relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de agentes físicos (campos electromagnéticos).
  - La protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
  - Las disposiciones mínimas de salud y seguridad relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de agentes físicos (vibraciones).
24. **¿Dónde se ubica la sede de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA)?**
- En Bruselas.
  - En Bilbao.
  - En París.
  - En Estrasburgo.
25. **De acuerdo con el artículo 1 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, los trabajadores y sus representantes:**
- Deberán contribuir a la integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa.
  - No tienen obligaciones en materia de integración de la prevención de riesgos laborales, puesto que dicha obligación recae en el empresario y en el resto de los niveles jerárquicos de la empresa.
  - Deberán contribuir a la integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa, excepto en aquellas que tienen la obligación de constituir un servicio de prevención propio.
  - Deberán contribuir a la integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa, excepto en aquellas en las que el empresario asume personalmente el desarrollo de la actividad preventiva.
26. **De conformidad con el artículo 13 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en el caso en que el empresario designe uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva en la empresa:**
- Los trabajadores designados tendrán dedicación exclusiva a la actividad preventiva.
  - Los trabajadores designados dedicarán, al menos, la mitad de su jornada a la actividad preventiva.
  - El tiempo de que dispongan para el desempeño de su actividad, deberá ser el necesario para desarrollar adecuadamente sus funciones.
  - Los trabajadores designados deberán tener un contrato indefinido a los efectos de garantizar su autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

27. Según el artículo 6 de la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, la memoria anual de las entidades especializadas acreditadas como servicios de prevención ajenos deberá estar a disposición de la autoridad laboral que acreditó a la entidad especializada:
- Antes del 1 de abril del año siguiente.
  - Antes del 1 de junio del año siguiente.
  - Antes del 31 de diciembre del año siguiente.
  - Antes del 31 de diciembre del año al que se refiere la memoria.
28. De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, la información sobre los riesgos específicos de las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, se facilitará por escrito:
- Siempre.
  - Cuando alguna empresa genere riesgos calificados como graves o muy graves.
  - Siempre que los trabajadores concurrentes superen en algún momento el número de 25.
  - Siempre que los trabajadores concurrentes superen en algún momento el número de 50.
29. Según el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, los Delegados Sindicales:
- Participarán con voz y con voto.
  - Participarán con voz, pero sin voto.
  - No podrán participar.
  - Participarán en aquellas empresas con plantilla de 25 o más trabajadores.
30. En aplicación del proceso general de evaluación de riesgos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo (antiguo INSHT), cuando la probabilidad estimada de que ocurra el daño es media y la consecuencia esperada es dañina, el nivel de riesgo estimado es:
- Intolerable.
  - Importante.
  - Moderado.
  - Trivial.
31. En aplicación del artículo 13 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el ejercicio de sus funciones, si el centro sometido a inspección coincidiese con el domicilio de una persona física, los inspectores de Trabajo y Seguridad Social están autorizados para entrar en dicho domicilio:
- Libremente en cualquier momento y sin previo aviso.
  - No podrán acceder al domicilio en ningún caso.
  - Si obtienen autorización de la Fiscalía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
  - Si obtienen el expreso consentimiento de la persona física o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.
32. De acuerdo con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a los equipos de protección individual, el control interno de la producción (modulo A) a tenor del anexo IV:
- Es el procedimiento de evaluación de la conformidad que debe seguirse respecto a los EPI clasificados como categoría I.
  - Es el procedimiento de evaluación de la conformidad que debe seguirse respecto a los EPI clasificados como categoría II.
  - Es el procedimiento de evaluación de la conformidad que debe seguirse respecto a los EPI clasificados como categoría III.
  - Es el procedimiento de evaluación de la conformidad que debe seguirse respecto a los EPI producidos como unidad individual para ajustarse a un usuario concreto.

33. **Señálese la respuesta correcta en aplicación del Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre:**
- a) En el plazo máximo de 15 días desde que una trabajadora comunique su estado de embarazo al titular de la práctica, o de la empresa externa en el caso de trabajadoras externas, la protección del feto deberá ser comparable a la de los miembros del público.
  - b) Las condiciones de trabajo de la mujer embarazada serán tales que la dosis equivalente al feto sea tan baja como sea razonablemente posible, de forma que dicha dosis no exceda de 1 Sv, desde la comunicación de su estado hasta el final del embarazo.
  - c) Desde el momento en que una trabajadora, que se encuentre en período de lactancia, informe de su estado al titular de la práctica, o de la empresa externa en el caso de trabajadoras externas, no se le asignarán trabajos que supongan un riesgo significativo de incorporación de radionucleidos o de contaminación radiactiva.
  - d) Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que participen en actividades de respuesta a una emergencia nuclear o radiológica serán consideradas, a los efectos de las dosis y la contaminación radiactiva que puedan recibir durante su intervención, como miembros del público en situación de emergencia.
34. **Según el artículo 4 de la Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el correspondiente fichero de datos personales, la cumplimentación y transmisión del parte de enfermedad profesional se realizará:**
- a) Por vía electrónica, por medio de la aplicación informática Delt@.
  - b) Únicamente por vía electrónica, por medio de la aplicación informática CEPROSS.
  - c) Únicamente por vía electrónica, por medio de la aplicación informática PANOTRATSS.
  - d) A través del registro electrónico de la autoridad sanitaria competente de la Comunidad Autónoma a la que pertenezca el domicilio social de la empresa que la notifica.
35. **De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, el empresario llevará a cabo una investigación:**
- a) Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores.
  - b) De los sucesos que, sin llegar a producir daño, presentan un alto riesgo potencial de haberlo producido.
  - c) De los sucesos que ocasionan pérdidas cuantificables no personales.
  - d) A los efectos de determinar responsabilidades que determinen la incoación de expedientes disciplinarios.
36. **Según el anexo VI sobre señales gestuales, del Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, la utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará:**
- a) De forma simétrica y para varias señales gestuales.
  - b) De forma asimétrica y para varias señales gestuales.
  - c) De forma simétrica y para una sola señal gestual.
  - d) De forma asimétrica y para una sola señal gestual.
37. **A la señalización utilizada para la regulación del tráfico que se produce en las zonas de circulación de vehículos de una planta logística:**
- a) No le será aplicable el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.
  - b) Le será aplicable el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.
  - c) Le será de aplicable el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, únicamente en la señalización de prohibición.
  - d) Le será de aplicable el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, únicamente en la señalización de advertencia.
38. **Según el Anexo IV del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, los niveles mínimos de iluminación para las vías de circulación de uso habitual cuando por sus características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas son:**
- a) 25 lux.
  - b) 50 lux.
  - c) 100 lux.
  - d) 200 lux.

39. De conformidad con el Anexo III del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, el límite para las corrientes de aire expresamente utilizadas para evitar el estrés en exposiciones intensas al calor, será de:
- 0,25 m/s en el caso de trabajos sedentarios y 0,35 m/s en los demás casos.
  - 0,35 m/s en el caso de trabajos sedentarios y 0,45 m/s en los demás casos.
  - 0,35 m/s en el caso de trabajos sedentarios y 0,75 m/s en los demás casos.
  - 0,35 m/s en el caso de trabajos sedentarios y 0,25 m/s en los demás casos.
40. En aplicación del artículo 22 del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, el titular de una instalación de protección activa contra incendios de un edificio con superficie construida de 1950 m<sup>2</sup> destinado a uso administrativo, puesto en servicio en enero de 2018 y en el que exista un único local de riesgo especial, clasificado con riesgo medio:
- Deberá solicitar, al menos, cada diez años, la inspección de sus instalaciones de protección contra incendios a un organismo de control acreditado conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
  - No está obligado a someter a inspección a sus instalaciones de protección contra incendios.
  - Deberá solicitar, al menos, cada diez años, la inspección de sus instalaciones de protección contra incendios a una empresa mantenedora habilitada ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que se ubica el edificio.
  - Deberá solicitar, al menos, cada quince años, la inspección de sus instalaciones de protección contra incendios a un organismo de control acreditado conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
41. De conformidad con el apartado 5 del Anexo I del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, de los diámetros de mangueras contemplados en las normas UNE-EN 671-1 y UNE-EN 671-2, para las BIE con manguera semirrígidas, solo se admitirán:
- 45 milímetros de diámetro interior.
  - 45 milímetros de diámetro exterior.
  - 25 milímetros de diámetro exterior.
  - 25 milímetros de diámetro interior
42. Según el Anexo II del Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, el fabricante de la máquina o su representante autorizado guardará el original de la declaración CE de conformidad durante un plazo mínimo de:
- Diez años a partir de la última fecha de fabricación de la máquina.
  - Diez años a partir de la primera fecha de fabricación de la máquina.
  - Cinco años a partir de la validez del certificado de examen CE de tipo.
  - Diez años a partir de la validez del certificado de examen CE de tipo.
43. De acuerdo con el Anexo I del Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, respecto a las indicaciones sobre el ruido aéreo emitido que contendrá el manual de instrucciones, cuando el o los puestos de trabajo no estén definidos, la medición del nivel de presión acústica ponderado A se efectuará:
- A 1,6 metros de la superficie de la máquina y a una altura de 1 metros por encima del suelo o de la plataforma de acceso.
  - A 1 metro de la superficie de la máquina y a una altura de 1,6 metros por encima del suelo o de la plataforma de acceso.
  - A 1,6 metros del plano de trabajo y a una altura de 1 metros por encima de la superficie de la máquina.
  - A 1 metro del plano de trabajo y a una altura de 1,6 metros por encima de la superficie de la máquina.
44. Según el Anexo I del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, los resguardos y los dispositivos de protección:
- Deberá ser fácil anularlos o ponerlos fuera de servicio.
  - Deberán estar situados, al menos, a 2 metros de distancia de la zona peligrosa.
  - Sólo ocasionarán riesgos suplementarios.
  - Serán de fabricación sólida y resistente.

45. **En aplicación del Anexo III del Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, la autorización por escrito del empresario a los trabajadores cualificados, para realizar trabajos en tensión:**
- Tendrá que renovarse, cuando el trabajador haya dejado de realizar el tipo de trabajo en cuestión durante un período de tiempo superior a tres meses.
  - Tendrá que renovarse, cuando el trabajador haya dejado de realizar el tipo de trabajo en cuestión durante un período de tiempo superior a seis meses.
  - Tendrá que renovarse, cuando el trabajador haya dejado de realizar el tipo de trabajo en cuestión durante un período de tiempo superior a un año.
  - Tendrá que renovarse, cuando el trabajador haya dejado de realizar el tipo de trabajo en cuestión durante un período de tiempo superior a dos años.
46. **De acuerdo con la Nota Técnica de Prevención 400: “Corriente eléctrica: efectos al atravesar el organismo humano” del INSHT, actual Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se entiende que el movimiento incontrolado de los músculos como consecuencia del paso de la energía eléctrica es:**
- La fibrilación ventricular.
  - La tetanización.
  - La asfixia.
  - La energización.
47. **Según lo indicado en el Anexo I del Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo, el área de trabajo en la que no es probable, en condiciones normales de explotación, la formación de una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible en el aire se clasifica como:**
- Zona 23.
  - Zona 20.
  - Zona 21.
  - Zona 22.
48. **En el Apéndice 1. Trabajos en espacios confinados, de la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo del INSHT, actual Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se establece que aquellos riesgos derivados de la atmósfera peligrosa que se encuentra en el interior de un espacio confinado habitualmente son llamados:**
- Riesgos específicos.
  - Riesgos estructurales.
  - Riesgos integrales.
  - Riesgos primarios.
49. **En aplicación de las ITC-BT-04 e ITC-BT-028 del Reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, la instalación eléctrica de baja tensión de un edificio de nueva construcción destinado a uso administrativo, dotado de oficinas con atención al público y con una ocupación prevista de 75 personas ¿precisará proyecto para su ejecución?:**
- Sí, con independencia de la potencia prevista en la instalación.
  - Sí, para una potencia prevista en la instalación mayor de 5 kW.
  - Sí, para una potencia prevista en la instalación mayor de 10 kW.
  - Sí, para una potencia prevista en la instalación mayor de 20 kW.
50. **De acuerdo con la ITC-BT-05 del Reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, la falta de aislamiento detectada en la instalación de un edificio de uso administrativo clasificado como local de pública concurrencia, por un Organismo de Control en el desarrollo de una inspección:**
- Se clasificará como defecto leve.
  - Se clasificará como defecto grave.
  - Se clasificará como defecto muy grave.
  - Se clasificará como defecto intolerable.

51. Según la ITC-BT-33 del Reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, en una instalación temporal de una obra de construcción de la sede de un nuevo centro de atención a discapacitados de la JCCM, cuando la protección de las personas contra contactos indirectos está asegurada por corte automático de la alimentación, según esquema TT, en corriente alterna, la tensión límite convencional no debe:
- Ser superior a 60 V de valor eficaz.
  - Ser superior a 48 V de valor eficaz.
  - Ser superior a 25 V de valor eficaz.
  - Ser superior a 24 V de valor eficaz.
52. De conformidad con la ITC-ICG 03 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, las instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos deben ser sometidos a una prueba de presión:
- Cada quince años.
  - Cada cinco años.
  - Cada diez años.
  - Cada dos años.
53. Según el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 "Instalaciones petrolíferas para uso propio", señale cuál de las siguientes tienen consideración de instalaciones para consumo en la propia instalación:
- Instalaciones destinadas a suministrar combustible y/o carburante a turismos utilizados por el personal comercial de una empresa de productos cárnicos.
  - Instalación fija destinada a suministrar combustible al grupo electrógeno de un centro de trabajo.
  - Instalaciones destinadas a suministrar carburante a maquinaria capacitada y autorizada para circular por vías públicas.
  - Parque de almacenamiento de productos refinados del petróleo de una refinería.
54. De acuerdo con el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 "Instalaciones petrolíferas para uso propio" para la protección contra la corrosión de la tuberías aéreas y fácilmente inspeccionables:
- Se protegerán con pinturas antioxidantes con características apropiadas al ambiente donde se ubiquen.
  - Se protegerán con una capa de imprimación antioxidante.
  - Se protegerán con revestimientos inalterables a los hidrocarburos que aseguren una resistencia de perforación mínima de 15 kΩ.
  - Se protegerán con revestimientos inalterables a los hidrocarburos que aseguren una tensión de perforación mínima de 15 kV.
55. En aplicación del Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 "Instalaciones petrolíferas para uso propio", a un tanque de doble pared con detección automática de fugas:
- Se le realizará pruebas periódicas de estanquidad cada diez años.
  - Se procederá a su reparación o sustitución cuando se detecte una fuga.
  - Se le realizará pruebas periódicas de estanquidad cada cinco años.
  - Se comprobará al menos semanalmente la ausencia de producto en el sistema de detección de fugas.
56. De conformidad con el artículo 2 del Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión se entiende por accesorios a presión:
- Los dispositivos con fines operativos cuya cubierta está sometida a presión.
  - Los dispositivos destinados a la protección de los equipos a presión frente al rebasamiento de los límites admisibles.
  - Las válvulas de seguridad, los dispositivos de seguridad de discos de rotura, las varillas de pandeo y los dispositivos de seguridad dirigidos (CSPRS).
  - Los presostatos, los interruptores accionados por la temperatura o por el nivel del fluido y los dispositivos de «medida, control y regulación que tengan una función de seguridad (SRMCR)».

57. **De acuerdo con el Anexo III del Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias, los extintores de incendios se someterán exclusivamente a pruebas de nivel C: Inspección fuera de servicio con prueba de presión:**
- No serán obligatorias al tratarse de equipos de categoría I según clasificación establecida en el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se aprueban los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.
  - Cada 8 años por organismo de control habilitado para efectuar las tareas establecidas en el Reglamento de equipos a presión, aprobado por el Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, de acuerdo con lo indicado en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura de la calidad y la seguridad industrial.
  - Cada 5 años por empresas mantenedoras habilitadas por el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo.
  - Cada 5 años por empresas instaladoras de equipos a presión habilitadas por el Reglamento de equipos a presión, aprobado por el Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre.
58. **Según el artículo 11 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción:**
- Los contratistas, o por delegación los subcontratistas, deberán designar a los coordinadores en materia de seguridad y salud cuando resulte preceptivo en aplicación del artículo 4.
  - Los contratistas y los subcontratistas no responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan de seguridad y salud.
  - Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
  - Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
59. **De acuerdo con la disposición adicional única del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos de cada contratista:**
- Se determinará en el plan de seguridad y salud.
  - Se determinará por el coordinador en materia de seguridad y salud.
  - Se determinará en el estudio de seguridad y salud.
  - Se determinará por el promotor.
60. **Señale cuál de las siguientes obligaciones es correcta en aplicación del artículo 16 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, sobre obligaciones y derechos relativos al Libro de Subcontratación:**
- El promotor deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción hasta la completa terminación de la misma.
  - El promotor deberá conservar el Libro de Subcontratación durante los cinco años posteriores a la finalización de la obra.
  - El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción hasta la completa terminación del encargo recibido del promotor.
  - El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación durante los 10 años posteriores a la finalización de su participación en la obra.
61. **Los sistemas de ventilación por extracción localizada se utilizan, entre otras circunstancias, cuando:**
- Se genera poca cantidad de contaminante.
  - El contaminante es de baja toxicidad.
  - La evolución del contaminante es uniforme.
  - La proximidad de los trabajadores y su posición respecto al foco de emisión así lo exija.

62. **A efectos del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas se entenderá por «clase de peligro»:**
- La división de criterios dentro de cada sustancia o mezclas peligrosas, con especificación de su gravedad.
  - La naturaleza del peligro físico, para la salud humana o para el medio ambiente.
  - El nivel relativo de gravedad de los peligros para alertar al usuario de la existencia de un peligro potencial.
  - La naturaleza de los peligros de una sustancia o mezcla peligrosas.
63. **En aplicación del artículo 26 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, señálese cuál de los siguientes, es uno de los principios de prioridad para reducir el número requerido de pictogramas de peligro, cuando la clasificación de una sustancia o mezcla dé lugar a que en la etiqueta deba figurar más de un pictograma de peligro:**
- Si se aplica el pictograma de peligro «GHS01», el uso de los pictogramas de peligro «GHS02» y «GHS03» será optativo, salvo en los casos en que deban figurar obligatoriamente más de uno de esos pictogramas de peligro.
  - Si se aplica el pictograma de peligro «GHS06», también figurará el pictograma de peligro «GHS07».
  - Si se aplica el pictograma de peligro «GHS05», obligatoriamente figurará el pictograma de peligro «GHS07» de irritación cutánea u ocular.
  - Si se aplica el pictograma de peligro «GHS08» de sensibilización respiratoria, deberá figurar el pictograma de peligro «GHS07» de sensibilización cutánea o de irritación cutánea y ocular.
64. **A los efectos del documento “Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España. 2023” del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), ¿qué se entiende por Indicador Biológico (IB) de dosis?:**
- Es un parámetro que puede identificar alteraciones bioquímicas reversibles, inducidas de modo característico por el agente químico al que está expuesto el trabajador.
  - Es un parámetro que mide la concentración del agente químico o de alguno de sus metabolitos en un medio biológico del trabajador expuesto.
  - Es un parámetro que mide los metabolitos del agente químico en un medio biológico del trabajador expuesto.
  - Es un parámetro que puede identificar alteraciones bioquímicas irreversibles, inducidas de modo característico por el agente químico al que está expuesto el trabajador.
65. **De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, señálese cuál de los siguientes, es uno de los principios generales para la prevención de los riesgos por agentes químicos:**
- La reducción al mínimo del número de las exposiciones.
  - Medidas de ventilación u otras medidas de protección colectiva.
  - Medidas de protección individual.
  - La selección e instalación de los equipos de trabajo.
66. **De conformidad con el Anexo III del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, cuando el control biológico detecte en determinados trabajadores un nivel de plomo en la sangre superior a 40µg Pb/100 ml:**
- Deberá procederse a vigilancia médica.
  - Deberán prohibirse la producción o fabricación, pero no la utilización del plomo o sus derivados iónicos durante el trabajo.
  - Deberá prohibirse únicamente la utilización del plomo o sus derivados iónicos durante el trabajo.
  - Deberá comunicarse a la autoridad laboral.

67. Según el artículo 8 del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, cuando se hayan detectado alteraciones de la salud de los trabajadores que puedan deberse a la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos:
- Deberá comunicarse a la autoridad laboral.
  - Deberá comunicarse a la autoridad sanitaria.
  - El Médico encargado de la vigilancia de la salud de los trabajadores podrá proponer medidas individuales de prevención o de protección para cada trabajador en particular.
  - El técnico especialista en higiene industrial de la organización preventiva de la empresa podrá proponer medidas individuales de prevención o de protección para cada trabajador en particular.
68. Señálese durante cuánto tiempo deberán conservarse los historiales médicos individuales de los trabajadores afectados después de terminada la exposición, de acuerdo con el artículo 9 del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo:
- Durante 40 años.
  - Durante 30 años.
  - Durante 20 años.
  - Durante 10 años.
69. El Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, en su artículo 8, establece que el tiempo de utilización de los equipos de protección individual de las vías respiratorias, para cada trabajador:
- Deberá ser permanente durante toda la jornada de trabajo.
  - En ningún caso puede superar las 4 horas diarias.
  - En ningún caso puede superar las 8 horas diarias.
  - En ningún caso puede superar las 5 horas diarias.
70. De acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, todas las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el ámbito de aplicación de dicho real decreto deberán inscribirse en el Registro de empresas con riesgo por amianto existente en:
- Los órganos correspondientes de la autoridad laboral del territorio donde radiquen su domicilio social.
  - Los órganos correspondientes de la autoridad laboral del territorio donde radiquen las instalaciones objeto de las actividades u operaciones.
  - Los registros del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (actual Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo)
  - Los órganos correspondientes de la autoridad laboral del territorio donde radiquen sus instalaciones principales.
71. En aplicación directa de las indicaciones de la tabla del Anexo IV del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, señálese a qué nivel de contención sería aplicable la medida de contención "El aire introducido y extraído del lugar de trabajo se filtrará mediante la utilización de filtros absolutos HEPA o similares:
- Nivel de contención 1, para la salida de aire.
  - Nivel de contención 2, para la entrada y salida de aire.
  - Nivel de contención 3, para la salida de aire.
  - Nivel de contención 4, para la entrada de aire.
72. Según el Anexo II del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, el Virus Thogoto (ortomixovirus transmitidos por garrapatas: Thogoto) se clasifica como:
- Agente biológico del grupo 1.
  - Agente biológico del grupo 2.
  - Agente biológico del grupo 3.
  - Agente biológico del grupo 4.

73. De conformidad con el artículo 4 del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, sobre la base de la evaluación del riesgo, los lugares de trabajo en que los trabajadores puedan verse expuestos a niveles de ruido que sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción:
- Se prohibirá su acceso a ellos.
  - Se prohibirá su acceso a ellos para los trabajadores especialmente sensibles.
  - En todo caso, se delimitarán dichos lugares y se limitará el acceso a ellos.
  - Serán objeto de una señalización apropiada de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.
74. Según el Anexo II del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, las mediciones deberán realizarse:
- Siempre que sea posible, en ausencia del trabajador afectado, colocando el micrófono a la altura donde se encontraría su oído.
  - Siempre en ausencia del trabajador afectado, colocando el micrófono a la altura del plano de trabajo.
  - Siempre que sea posible, en ausencia del trabajador afectado, colocando el micrófono a la altura del punto de operación.
  - Colocando el micrófono, preferentemente, frente a su oído a unos 20 cm de distancia, en caso en que la presencia del trabajador sea necesaria.
75. Según lo establecido en el Anexo del Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas, la evaluación del nivel de exposición a la vibración transmitida al sistema mano-brazo se basa en el cálculo del valor de exposición diaria, normalizado para un período de referencia de ocho horas,  $A(8)$ , expresada como:
- La raíz cuadrada del producto de los cuadrados (valor total) de los valores eficaces de aceleración ponderada en frecuencia, determinados según los ejes ortogonales  $a_{hw_x}$ ,  $a_{hw_y}$  y  $a_{hw_z}$ , como se define en la norma UNE-EN ISO 5349-1 (2002).
  - La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados (valor total) de los valores medios de aceleración ponderada en frecuencia, determinados según los ejes ortogonales  $a_{hw_x}$ ,  $a_{hw_y}$  y  $a_{hw_z}$ , como se define en la norma UNE-EN ISO 5349-2 (2002).
  - La raíz cuadrada del producto de los cuadrados (valor total) de los valores medios de aceleración ponderada en frecuencia, determinados según los ejes ortogonales  $a_{hw_x}$ ,  $a_{hw_y}$  y  $a_{hw_z}$ , como se define en la norma UNE-EN ISO 5349-2 (2002).
  - La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados (valor total) de los valores eficaces de aceleración ponderada en frecuencia, determinados según los ejes ortogonales  $a_{hw_x}$ ,  $a_{hw_y}$  y  $a_{hw_z}$ , como se define en la norma UNE-EN ISO 5349-1 (2002).
76. El artículo 3 del Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, determina que el cálculo del valor medio de exposición a las vibraciones podrá hacerse sobre la base de un período de referencia de 40 horas, en lugar de ocho horas, siempre que:
- Pueda justificarse que los riesgos resultantes del régimen de exposición al que está sometido el trabajador son inferiores a los que resultarían de la exposición al valor límite de exposición diaria.
  - La autoridad laboral autorice las condiciones motivadoras de la utilización de este procedimiento.
  - La exposición de los trabajadores a las vibraciones mecánicas sea de forma habitual superior al valor límite correspondiente.
  - La exposición de los trabajadores a las vibraciones mecánicas sea de forma ocasional superior a los valores de exposición diaria establecidos en el citado Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre.
77. Según el Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales, el espectro de la radiación óptica se divide en:
- Rayos X, rayos gamma y microondas.
  - Radiación ultravioleta, radiación visible y radiación infrarroja.
  - Radiación laser, radiación coherente y radiación incoherente.
  - Radiación de alta frecuencia, radiación de media frecuencia y radiación de baja frecuencia.

78. En aplicación del artículo 2 del Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos, los incendios y explosiones resultantes de la ignición de materiales inflamables mediante chispas causadas por campos inducidos, corrientes de contacto o descargas en forma de chispa, se considera:
- Efecto físico directo.
  - Efecto termodinámico.
  - Efecto termotécnico.
  - Efecto indirecto.
79. Según el artículo 75 del Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, el titular de la actividad laboral deberá tomar las medidas oportunas para reducir las concentraciones y/o la exposición al radón cuando:
- En un lugar de trabajo haya zonas con concentraciones de radón en aire que, en promedio mensual, superen el nivel de referencia de 300 Bq/m<sup>3</sup>.
  - En un lugar de trabajo haya zonas con concentraciones de radón en aire que, en promedio anual, superen el nivel de referencia de 300 Bq/m<sup>3</sup>.
  - En un lugar de trabajo haya zonas con concentraciones de radón en aire que, en promedio semanal, superen el nivel de referencia de 300 Bq/m<sup>3</sup>.
  - En un lugar de trabajo haya zonas con concentraciones de radón en aire que, en promedio diario, superen el nivel de referencia de 300 Bq/m<sup>3</sup>.
80. Según el artículo 19 del Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, las dosis recibidas por los trabajadores expuestos:
- Se determinarán con periodicidad anual.
  - Se determinarán con periodicidad bianual.
  - Se determinarán con periodicidad mensual.
  - Se determinarán con periodicidad trimestral.
81. Según la NTP 1.036: “Estrés por frío (I)” del INSHT, actual Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la hipotermia se presenta cuando la temperatura interna del cuerpo humano desciende por debajo de los:
- 35 °C.
  - 36 °C.
  - 35,5 °C.
  - 36,5 °C.
82. De acuerdo con la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en los puestos típicos de trabajo que hacen uso de equipos con pantallas de visualización, donde es habitual que se simultaneen tareas de lectura y de escritura, tanto en papel como en pantalla, el nivel de iluminación promedio deberá estar comprendido en el rango de:
- 300-500 lux.
  - 250-600 lux.
  - 300-400 lux.
  - 250-700 lux.
83. De acuerdo con la NTP 295: “Valoración de la carga física mediante la monitorización de la frecuencia cardiaca” del INSHT, actual Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, señálese cuál de las siguientes es una de las condiciones de aplicación del estudio de la frecuencia cardiaca:
- El trabajador debe llevar como mínimo un mes trabajando en el puesto objeto de valoración.
  - El trabajador tendrá una jornada de como mínimo 8h/día.
  - El trabajador será mayor de 60 años.
  - El trabajador podrá padecer alguna enfermedad, incluyendo enfermedad cardíaca o respiratoria.

84. Según el Anexo del Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores, señale cuál de los siguientes constituye un factor individual de riesgo:
- Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular.
  - La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación.
  - Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la columna vertebral.
  - Periodo insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación.
85. En aplicación del método REBA (“Rapid Entire Body Assessment”) ¿qué puntuación final determina un nivel de riesgo alto?
- 8-10.
  - 2-3.
  - 11-15.
  - 4-7.
86. El “Revised Strain Index” se calcula mediante el producto de cinco factores que, a su vez, corresponden a las cinco variables consideradas por el método; ¿Cuál de estas cinco variables se define como el tiempo promedio de un esfuerzo en segundos?
- La intensidad del esfuerzo (I).
  - Los esfuerzos por minuto (E).
  - La duración del esfuerzo (D).
  - La duración de la tarea (H).
87. Indíquese cuál de las siguientes normas técnicas establece principios y requisitos referentes a los métodos para la medida y evaluación de la carga de trabajo mental:
- La norma UNE-EN ISO 10075-3:2005.
  - La norma UNE-EN ISO 14738:2010.
  - La norma UNE-EN ISO 15535:2012.
  - La norma UNE-EN ISO 15536-2:2007.
88. Según la NTP 926 “Factores psicosociales: metodología de evaluación” del INSHT, actual Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿qué factor de riesgo de los establecidos en el método F-Psico considera los problemas que puedan derivarse de la definición de los cometidos de cada puesto de trabajo?:
- Interés por el trabajador/compensación.
  - Autonomía.
  - Desempeño de rol.
  - Variedad/contenido del trabajo.
89. Según la NTP 355: “Fisiología del estrés” del INSHT, actual Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la fase del proceso de adaptación del organismo (Síndrome General de Adaptación de Selye) en la que el organismo intenta superar, adaptarse o afrontar la presencia de los factores que percibe como una amenaza o del agente nocivo, se denomina:
- Fase de alarma.
  - Fase de resistencia o adaptación.
  - Fase de agotamiento.
  - Fase de atención.
90. De acuerdo con el Protocolo para la prevención, identificación y actuación frente al acoso en el lugar de trabajo en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos, publicado mediante Resolución de 17/11/2021, de la Dirección General de la Función Pública, las medidas que se implantan antes de que se produzca cualquier situación de acoso son:
- Medidas de prevención intrínseca.
  - Medidas de prevención integradas.
  - Medidas de prevención secundaria.
  - Medidas de prevención primaria.

91. De conformidad con el artículo 113 de la Constitución Española de 1978, la moción de censura deberá ser propuesta:
- Al menos por la décima parte de los Diputados.
  - Al menos por la mayoría simple de los Diputados.
  - Al menos por la mayoría absoluta de los Diputados.
  - Por la Presidencia del Congreso.
92. Según lo indicado en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, ¿cuál de las siguientes infracciones tiene la consideración de grave, en materia de prevención de riesgos laborales?:
- No disponer el contratista en la obra de construcción del Libro de Subcontratación exigido por el artículo 8 de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
  - Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores, en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
  - Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.
  - La adscripción de los trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con sus características personales conocidas.
93. En aplicación de la ITC-BT-028 del Reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto ¿qué locales de trabajo deberán disponer de suministro de socorro?:
- Todos, al tener la consideración de locales de pública concurrencia.
  - Aquellos con una ocupación prevista de más de 50 personas.
  - Aquellos con una ocupación prevista de más de 300 personas.
  - Aquellos con una ocupación prevista de más de 100 personas.
94. Según la Tabla I-2 del Anexo I del Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, ¿qué valor del factor de ponderación de tejido ( $w_T$ ) a utilizar en el cálculo de la dosis efectiva corresponde a las gónadas?
- 0,12.
  - 0,08.
  - 0,04.
  - 0,01.
95. En aplicación del método para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas incluido en la Guía Técnica para la evaluación y la prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas del INSHT, actual, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, si se da una frecuencia de manipulación de la carga de 4 veces/minuto con una duración de la manipulación de 55 minutos/día, indíquese el factor de corrección del peso teórico a aplicar:
- Factor de corrección 0,94.
  - Factor de corrección 1.
  - Factor de corrección 0,52.
  - Factor de corrección 0,84.



# Castilla-La Mancha