



CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA:

12 de diciembre de 2022 (D.O.C.M. n°244, DE 22 DE DICIEMBRE DE 2022)

PROCESO: ORDINARIO

ESCALA TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ESPECIALIDAD: TÉCNICA

GRUPO: A2

SISTEMA DE ACCESO: LIBRE

FECHA: 22 de Octubre de 2023

INSTRUCCIONES:

- **No abra este cuestionario** hasta que se le indique.
- Utilice **bolígrafo negro o azul**. Lea detenidamente antes de comenzar las instrucciones que figuran al dorso de la "Hoja de Examen".
- Todas las preguntas de este cuestionario tienen el mismo valor y una sola respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la "Hoja de Examen" es el que corresponde con el número de pregunta del cuestionario.
- Este cuestionario consta de **90** preguntas y **5** de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la "Hoja de Examen".
- **Las respuestas deberán ser marcadas** en la "Hoja de Examen" teniendo en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia "Hoja de Examen".
- El tiempo de realización de este ejercicio es **de 110 minutos**
- En la "Hoja de Examen" **no deberá anotar ninguna otra marca o señal** distinta de las necesarias para contestar el ejercicio.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- **No olvide firmar** la "Hoja de Examen" en el lugar reservado al efecto.

1. **Según el artículo 10.2 del Tratado de la Unión Europea ¿a través de que Institución Europea los ciudadanos estarán directamente representados en la Unión?**
 - a) Del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
 - b) Del Parlamento Europeo.
 - c) De la Comisión Europea
 - d) Del Consejo Europeo.

2. **Según la Constitución Española, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones:**
 - a) El Presidente del Gobierno.
 - b) El Rey.
 - c) El Estado.
 - d) Los Tribunales de Justicia.

3. **Conforme a lo establecido en el artículo 1.2 de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, ¿cuál es la institución en la que se organiza política y jurídicamente el autogobierno de la región?**
 - a) Las Cortes de Castilla-La Mancha.
 - b) La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
 - c) El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
 - d) La Mesa de la Cortes de Castilla-La Mancha.

4. **La Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en su artículo 14.2 indica que el Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha será nombrado por:**
 - a) Las Cortes de Castilla-La Mancha.
 - b) Las Cortes Generales.
 - c) El Rey.
 - d) El Presidente del Gobierno.

5. **En los términos del artículo 140.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público ¿de acuerdo con qué principio las diferentes Administraciones Públicas se relacionan con otras Administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de éstas?**
 - a) De acuerdo con el principio de subordinación.
 - b) De acuerdo con el principio de autonomía.
 - c) De acuerdo con el principio de colaboración.
 - d) De acuerdo con el principio de participación.

6. **Conforme a lo establecido en el artículo 55.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué periodo podrá abrir el órgano competente, con anterioridad al inicio del procedimiento?**
 - a) Un período de prueba.
 - b) Un período de alegaciones.
 - c) Un período de suspensión.
 - d) Un período de información o actuaciones previas.

7. **Según el artículo 70.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende por expediente administrativo:**
 - a) La información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas.
 - b) Todas las notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos.
 - c) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
 - d) Los actos y todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo.

8. **Según lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: si no se indica expresamente, los plazos establecidos por días en esta Ley se entenderán:**
 - a) Referidos a días hábiles.
 - b) Referidos a días naturales.
 - c) Son meramente indicativos, sin fuerza vinculante.
 - d) Que computan desde el mismo día de la notificación, como indica el artículo 325.

9. **Atendiendo al artículo 73.1 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de la concesión de subvenciones:**
- Cuando se publique la orden del titular de la Consejería correspondiente.
 - Previamente al otorgamiento de las subvenciones.
 - Trimestralmente por el Gobierno Regional.
 - A propuesta de los servicios jurídicos y de la Intervención que resulte competente.
10. **Conforme a la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, el personal funcionario tiene un permiso retribuido por matrimonio de:**
- 10 días naturales.
 - 15 días naturales.
 - 20 días naturales.
 - 30 días naturales.
11. **Según el artículo 43.1 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, si la Ley de Presupuestos Generales no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente:**
- La Consejería de Hacienda elaborará y someterá al acuerdo del Consejo de Gobierno un nuevo Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales.
 - Será remitido a las Cortes de Castilla-La Mancha un informe justificativo.
 - El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda, regulará mediante Decreto las condiciones de los gastos e ingresos a realizar.
 - Se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio anterior hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
12. **Atendiendo al artículo 5 de la Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-La Mancha, con carácter general pueden ejercer el derecho a la participación ciudadana:**
- Las organizaciones sindicales que cumplan los criterios de mayor representatividad.
 - Las asociaciones empresariales que cumplan los criterios de mayor representatividad.
 - Las entidades públicas del territorio de Castilla-La Mancha.
 - Las entidades privadas sin ánimo de lucro válidamente constituidas que tengan como objeto la tutela y defensa de intereses colectivos en el territorio de Castilla-La Mancha.
13. **Según el artículo 40.3 de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha, ¿qué informe se elaborará en las convocatorias de procesos selectivos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha?**
- El informe de evaluación de la implantación de la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres.
 - El informe económico.
 - El informe de impacto de género.
 - El informe justificativo de la necesidad de la convocatoria.
14. **Según el artículo 23 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, para hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública, se requiere:**
- Acreditar la condición de interés legítimo.
 - Previa solicitud.
 - Motivación expresa.
 - Utilización de medios telemáticos.
15. **Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, al ejercer el derecho de rectificación, el afectado deberá indicar en su solicitud:**
- A qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse.
 - Su domicilio.
 - El derecho de rectificación que está ejerciendo.
 - Los datos identificativos del afectado, con el fin de impedir tratamientos futuros.

16. El artículo 9.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales prevé en las Comunidades Autónomas habilitar a funcionarios para vigilar el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. En el ejercicio de sus funciones, estos funcionarios habilitados, podrán:
- Desempeñar sólo funciones comprobatorias de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo.
 - Cuando de la actuación comprobatoria inicial en un centro de trabajo, se deduzca la existencia de infracción, el funcionario actuante remitirá directamente informe a la ITSS.
 - Cuando de la actuación comprobatoria inicial en un centro de trabajo, se deduzca la existencia de infracción, el funcionario actuante extenderá requerimiento de subsanación.
 - Levantar acta de infracción de las deficiencias sólo en materia de prevención de riesgos laborales.
17. Atendiendo al artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, la prevención de riesgos laborales debe integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de:
- Un organigrama de la organización preventiva.
 - Una certificación del sistema de gestión.
 - Un plan de prevención.
 - Un plan integral de gestión de prevención de riesgos laborales.
18. Según artículo 7.2 del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, una de las condiciones en que un equipo de protección debe ser utilizado, en particular, en lo que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinará en función de:
- La vida útil del EPI.
 - Las prestaciones del propio equipo.
 - El año de fabricación del EPI.
 - El mantenimiento y limpieza del EPI.
19. Según el artículo 6 del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, para la elección de estos entre otras actuaciones el empresario deberá:
- Analizar los riesgos existentes que puedan limitarse suficientemente por otros medios.
 - Definir las características que deberán reunir los equipos de protección individual para garantizar su función.
 - Evaluar los riesgos existentes que puedan evitarse por otros medios.
 - Determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a los EPI.
20. Según lo indicado en el artículo 2 del Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, se define "máquina" como:
- Conjunto de partes y componentes, vinculados o no entre sí, de los cuales al menos uno es móvil, asociados para una aplicación determinada, provisto o destinado a estar provisto de un sistema de accionamiento distinto de la fuerza humana o animal, aplicada directamente.
 - Conjunto de partes o componentes, vinculados o no entre sí, de los cuales más de uno es móvil, asociados para una aplicación determinada, provisto o destinado a estar provisto de un sistema de accionamiento distinto de la fuerza humana, aplicada directamente.
 - Conjunto de partes vinculadas entre sí, de los cuales una es móvil, asociadas para una aplicación determinada, destinado a estar provisto de un sistema de accionamiento distinto de la fuerza eléctrica o animal, aplicada directamente.
 - Conjunto de partes o componentes vinculados entre sí, de los cuales al menos uno es móvil, asociados para una aplicación determinada, provisto o destinado a estar provisto de un sistema de accionamiento distinto de la fuerza humana o animal, aplicada directamente.

21. **Conforme al Anexo VII del Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, el expediente técnico requerido al fabricante:**
- Tendrá que permanecer obligatoriamente en el lugar donde se encuentre la máquina.
 - No tendrá que permanecer obligatoriamente en el lugar donde se encuentre la máquina.
 - Ser facilitado al usuario por el fabricante en todo caso.
 - Ser facilitado al usuario por el fabricante sólo en los casos especificados en el Anexo VI.
22. **El artículo 1 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas impone la obligación de clasificar las sustancias y mezclas comercializadas a:**
- Los fabricantes, productores de artículos e importadores.
 - Los proveedores.
 - Los fabricantes, importadores y usuarios intermedios.
 - Los fabricantes, proveedores y usuarios intermedios.
23. **Según el artículo 8 del Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a vibraciones mecánicas, cuando la persona trabajadora está expuesta a niveles de vibraciones mecánicas superiores a los valores de exposición diarianormalizados para un periodo de referencia de 8 horas que dan lugar a una acción, tendrá derecho a:**
- Una vigilancia de la salud periódica y reforzada.
 - Una vigilancia de la salud reforzada.
 - Una vigilancia de la salud apropiada.
 - Una vigilancia de la salud apropiada y reforzada.
24. **Según el Apéndice I de la Guía Técnica para la prevención y evaluación de los riesgos derivados de la exposición a vibraciones mecánicas los efectos de la exposición a vibraciones pueden ser:**
- Físicos o reacciones de comportamiento.
 - Fisiológicos.
 - Neurológicos.
 - Fisiológicos o neurológicos.
25. **Conforme al artículo 3 del Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, el empresario deberá evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores teniendo en cuenta en particular:**
- Los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental.
 - Problemas visuales, estrés laboral, y trastornos musculoesqueléticos.
 - Trastornos musculoesqueléticos, problemas visuales y carga física.
 - Carga mental, estrés laboral y problemas visuales.
26. **Atendiendo a la NTP 601: "Evaluación de las condiciones de trabajo: carga postural. Método REBA" del INSHT, actual Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dicho método incluye entre otros aspectos:**
- La observación de las posturas del cabeza, tronco y piernas, Grupo A del método.
 - La observación de las posturas del cuello, tronco y piernas, Grupo A del método.
 - La observación de las posturas del brazos, antebrazos y muñecas, Grupo A del método.
 - La observación de las posturas del cabeza, tronco y piernas, Grupo B del método.
27. **¿A quién o quiénes corresponde la aprobación del plan de prevención, de acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención?**
- A la dirección de la empresa.
 - A toda la estructura organizativa
 - A todos los niveles jerárquicos.
 - A todos los trabajadores.

28. ¿Qué ha de proporcionar el procedimiento de evaluación de riesgos, de acuerdo al artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención?
- La asignación de los recursos económicos precisos.
 - Los medios humanos necesarios.
 - Los medios materiales necesarios.
 - Confianza sobre su resultado.
29. ¿Qué forma geométrica ha de tener una señal cuyo pictograma es negro sobre fondo amarillo, de acuerdo con lo establecido en el Anexo III del Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo?
- Triangular.
 - Redonda.
 - Cuadrada.
 - Rectangular.
30. ¿Qué posición ocupan los brazos del encargado de las señales cuando realiza la señal de "Comienzo: Atención? Toma de mando", de acuerdo con lo establecido en el anexo VI del Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo?
- Los dos brazos extendidos de forma horizontal, las palmas de las manos hacia adelante.
 - Las dos manos juntas a la altura del pecho.
 - Los dos brazos doblados, las palmas de las manos hacia el interior.
 - Los dos brazos extendidos hacia arriba, las palmas de las manos hacia adelante.
31. ¿Con qué periodicidad debe acreditar el titular de la instalación destinada a almacenar productos químicos ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma la conformidad de la instalación, a través de la documentación pertinente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias?
- Cada 10 años a partir de la fecha de puesta en servicio.
 - Cada 3 años a partir de la fecha de puesta en servicio.
 - Cada 5 años a partir de la fecha de puesta en servicio.
 - La 1ª vez, a los 5 años a partir de la fecha de puesta en servicio y, posteriormente, cada 3 años.
32. ¿Qué agente es responsable de realizar las verificaciones previas a la puesta en servicio de una instalación eléctrica, de acuerdo a lo establecido en la ITC-BT-05 del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión?
- La empresa instaladora que ejecuta la instalación.
 - El organismo de control.
 - La organización preventiva de la empresa.
 - El/la autor/a del proyecto.
33. ¿En qué supuesto la instalación eléctrica debe ser objeto de inspección inicial por un organismo de control, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión?
- Cuando sea suficiente la elaboración de una memoria técnica de diseño para su puesta en servicio.
 - Cuando así lo establezca el instalador, bajo la supervisión del director de obra.
 - Cuando así lo disponga la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
 - Cuando así se determine en la correspondiente Instrucción Técnica Complementaria.
34. ¿Qué duración tendrá la permanencia máxima de un trabajador en el interior de una cámara frigorífica cuya temperatura sea inferior a 10 grados bajo cero, con independencia de los periodos de descanso establecidos, de acuerdo con lo indicado en el artículo 31 del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo?
- Seis horas.
 - Cinco horas.
 - Dos horas.
 - Cuatro horas.

35. **¿Con qué periodicidad se realizará la inspección periódica de las instalaciones frigoríficas de nivel 2, de acuerdo con lo establecido en la instrucción IF-14 del Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias?**
- Cada dos años.
 - Cada cinco años.
 - La 1ª a los diez años desde su puesta en servicio, las siguientes, cada cinco años.
 - Cada diez años.
36. **¿En qué caso es admisible el uso de una escalera de mano por dos o más personas simultáneamente, según el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo?**
- Cuando así se establezca en la evaluación de riesgos.
 - En ningún caso.
 - Cuando el punto de operación esté situado a una altura inferior a 3,5 metros respecto al suelo.
 - Cuando el punto de operación esté situado a una altura inferior a 4 metros respecto al suelo.
37. **¿En qué supuesto debe elaborarse un plan de montaje, utilización y desmontaje de un andamio con marcado CE, cuyo montaje no está previsto en las condiciones del fabricante, de acuerdo con lo establecido en el RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo?**
- Andamio de elementos prefabricados que disponga de elementos horizontales que salve distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros.
 - Andamio de caballetes.
 - Andamio instalado en el exterior, sobre una azotea o estructura superior cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo es inferior a 24 metros de altura.
 - Torres de trabajo móvil en la que los trabajos se efectúen a menos de seis metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo.
38. **Atendiendo a la NTP 318: “El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral” del INSHT, actual Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cuál de las siguientes causas tiene una mayor prevalencia como factor reductor frente de los niveles de estrés?**
- Condiciones de trabajo físicamente peligrosas.
 - Apoyo social por parte de los superiores.
 - Plazos ajustados.
 - Monotonía en la ejecución de tareas.
39. **Según el artículo 7 del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, la frecuencia con la que se realizará la inspección periódica en establecimientos de riesgo intrínseco alto:**
- No será superior a 3 años.
 - No será superior a 5 años.
 - No será superior a 2 años.
 - Será anual.
40. **Según lo especificado en la NTP 223: “Trabajos en recintos confinados” del INSHT, actual Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, si no es factible mantener el nivel de oxígeno con aporte de aire fresco, ¿por debajo de qué porcentaje mínimo de oxígeno deberá realizarse el trabajo con equipos respiratorios semiautónomos o autónomos?**
- Cuando el porcentaje de oxígeno es inferior al 22%.
 - Cuando el porcentaje de oxígeno es inferior al 20,5%.
 - Cuando el porcentaje de oxígeno es inferior al 19,5%.
 - Cuando el porcentaje de oxígeno es inferior al 18%.

41. Según el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, de acuerdo con la ITC-RAT 23 "Verificaciones e inspecciones", tras una verificación periódica de una instalación propiedad de entidades de producción, transporte y distribución, los plazos de corrección para subsanar las deficiencias en el caso de defectos graves o muy graves:
- No excederán de 3 meses para los defectos muy graves, y 6 para los defectos graves.
 - No excederá de 1 mes para los defectos muy graves, y 3 para los defectos graves.
 - No excederán de 6 meses.
 - No excederán de 2 meses para los defectos muy graves, y 4 para los defectos graves.
42. ¿Qué Real Decreto aprueba el Reglamento técnico de distribución de combustibles gaseosos?
- Real Decreto 1022/2018 de 20 de abril.
 - Real Decreto 919/2006 de 28 de julio.
 - Real Decreto 950/2008 de 26 de septiembre.
 - Real Decreto 1025/2018 de 20 de abril.
43. Conforme al artículo 11 del RD 396/2006, 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto:
- Se podrán retirar materiales con amianto exceptuando la grunerita amianto (amosita).
 - Se debe garantizar que ningún trabajador esté expuesto a una concentración de amianto en el aire superior al VLA-ED de 0,5 fibras por centímetro cúbico.
 - Antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposición al amianto incluido en el ámbito de aplicación del este real decreto, el empresario deberá elaborar un plan de trabajo.
 - Los trabajadores podrán trabajar por el sistema de incentivos.
44. Atendiendo a lo dispuesto en la Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que desarrolla el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, ¿cuál de las siguientes medidas reduce la emisión de fibras?
- Proteger los MCA antes de trabajar en su proximidad.
 - Limpieza y recogida continua de los residuos que se generen.
 - Extracción localizada con filtros de alta eficacia para partículas.
 - Recubrimiento del suelo con material plástico.
45. El Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, es actualmente aplicable a:
- Todas las actividades en las que los trabajadores estén o puedan estar expuestos a riesgos derivados del ruido como consecuencia de su trabajo.
 - Todas las actividades excepto a los sectores de la música y el ocio.
 - Todas las actividades excepto a los sectores de la agricultura y la ganadería.
 - Todas las actividades excepto al personal a bordo de buques de navegación marítima.
46. En un puesto de trabajo, el nivel medido de exposición diaria equivalente LAeq,d es de 85dB(A). Según el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido:
- Es el valor límite de exposición.
 - Es un valor superior de exposición que da lugar a una acción.
 - Es un valor inferior de exposición que da lugar a una acción.
 - Hay que tomar medidas inmediatas para reducir la exposición.
47. De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción:
- Hay que señalar el lugar de trabajo.
 - Hay que elaborar y aplicar un Programa de medidas técnicas y/o organizativas.
 - Cada 3 años el empresario deberá realizar una evaluación basada en la medición de los niveles de ruido a que estén expuestos los trabajadores.
 - Hay que realizar un control audiométrico a los trabajadores cada 3 años.

48. **Atendiendo a la NTP 322: "Valoración del riesgo de estrés térmico: índice WBGT" del INSHT, actual Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la valoración del riesgo de estrés térmico, ¿qué parámetros ambientales mide el índice WBGT?**
- a) La temperatura radiante media y la temperatura de globo.
 - b) La temperatura húmeda natural y la velocidad del aire.
 - c) La temperatura del aire, la humedad relativa, la velocidad del aire y la temperatura radiante media.
 - d) La temperatura húmeda natural, la temperatura de globo y, a veces, la temperatura seca del aire.
49. **Conforme a la NTP 462: "Estrés por frío: evaluación de las exposiciones laborales" del INSHT, actual Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la evaluación del riesgo por enfriamiento general se propone el cálculo del índice:**
- a) VRC (Confort requerido a la vestimenta).
 - b) WCI (Aislamiento de la ropa de trabajo).
 - c) IREQ (Aislamiento requerido del atuendo).
 - d) VGI (Índice global aislamiento vestimenta).
50. **El libro "Higiene Industrial" editado por el INSHT (edición 2008), actual Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, indica que la rama de la Higiene Industrial en la que se reúnen los conocimientos, técnicas y experiencias necesarios para realizar una encuesta higiénica correcta es:**
- a) La higiene teórica.
 - b) La higiene de campo.
 - c) La higiene analítica.
 - d) La higiene operativa.
51. **El artículo 22.4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, el acceso a la información médica de carácter personal se limitará:**
- a) Al trabajador.
 - b) Al personal del servicio de prevención.
 - c) Al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores.
 - d) Al Comité de Seguridad y Salud de la empresa.
52. **Mediante que orden se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico.**
- a) Orden TAS/269/2002, de 19 de enero.
 - b) Orden de 17 de noviembre de 1987.
 - c) Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.
 - d) Orden de 17 de diciembre de 1987.
53. **¿Qué aplicación informática permite una completa tramitación de partes de accidentes de trabajo y que el Ministerio de Trabajo y Economía Social pone al servicio de todos los agentes implicados?**
- a) La aplicación EAT.
 - b) La aplicación PANOTRATSS.
 - c) La aplicación CEPROSS.
 - d) Sistema DELT@.
54. **Según establece el anexo I (A) del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo ¿qué anchura mínima deben tener los pasillos de las vías de circulación?**
- a) 80 centímetros.
 - b) 90 centímetros.
 - c) 1 metro.
 - d) 1,1 metros.

55. En aplicación del anexo IV del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, el nivel mínimo de iluminación de una zona donde se ejecuten tareas con exigencias visuales moderadas será:
- 1000 lux.
 - 500 lux.
 - 200 lux.
 - 100 lux.
56. Atendiendo al anexo I (A) del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, ¿cuál debe ser la distancia máxima entre peldaños de una escala fija en un lugar de trabajo utilizado por primera vez en el año 2022?
- 30 centímetros.
 - 20 centímetros.
 - 15 centímetros.
 - 40 centímetros.
57. Según el anexo IV del Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones, ¿a qué velocidad máxima del viento se recomienda limitar el trabajo con grúas torre para obras?
- 62 km/h, o la que indique el fabricante, si es menor.
 - 70 km/h, o la que indique el fabricante, si es menor.
 - 72 km/h, o la que indique el fabricante, si es menor.
 - 83 km/h, o la que indique el fabricante, si es menor.
58. Según el Anexo I del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, las máquinas para elevación de cargas:
- Deberán estar instalados siempre de forma permanente en una ubicación determinada.
 - Deberá figurar la carga máxima cuando la carga supere 1 tonelada.
 - Deberán tener los accesorios de elevación marcados de tal forma que se puedan identificar las características esenciales para un uso seguro.
 - Siempre deberán señalizarse de manera visible.
59. Indique quién ha de realizar el plan de seguridad y salud en el trabajo en una obra, según el artículo 7.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción:
- El promotor de la obra.
 - Cada contratista de la obra.
 - La dirección facultativa de la obra.
 - El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
60. ¿Cuándo debe presentarse la comunicación de apertura del centro de trabajo, según el artículo 19 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción?
- Dentro de los 5 días siguientes al comienzo de los trabajos.
 - Dentro de los treinta días siguientes al comienzo de los trabajos.
 - Siempre previamente al comienzo de los trabajos.
 - Previamente o en su defecto dentro de los treinta días siguientes al comienzo de los trabajos.
61. ¿Quién tiene obligación de inscribirse en el Registro de Empresas Acreditadas, según el artículo 3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción?
- Sólo las empresas que pretendan ser contratadas para trabajos en una obra de construcción.
 - Sólo las empresas que pretendan ser subcontratadas para trabajos en una obra de construcción.
 - Los promotores de obras de construcción.
 - Las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos en una obra de construcción.

62. **¿Cuál de los siguientes trabajos que implica riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores, está incluido expresamente en el anexo II del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción?**
- a) Obras de excavación de túneles.
 - b) Trabajos en líneas eléctricas de baja tensión.
 - c) Trabajos que requieran montar elementos prefabricados.
 - d) Obras de construcción de puentes
63. **¿Cuál debe ser la distancia máxima de las duchas y lavaojos de los puestos de trabajo donde se manipulen agentes químicos peligrosos, según la guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con los agentes químicos presentes en los lugares de trabajo?**
- a) 5 metros.
 - b) 10 metros.
 - c) 15 metros.
 - d) 20 metros.
64. **Atendiendo a la NTP 926: “Factores psicosociales: metodología de evaluación” del INSHT, actual Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿en qué formatos proporciona los resultados el método F-Psico?**
- a) Perfil valorativo e informe.
 - b) Perfil valorativo, perfil cuantitativo e informe.
 - c) Solamente informe.
 - d) Solamente perfil valorativo.
65. **El artículo 35.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales indica que a efectos de determinar el número de Delegados de Prevención en las empresas o centros de trabajo, se tendrá en cuenta el siguiente criterio:**
- a) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Se computarán como un trabajador más cada cincuenta días trabajados o fracción.
 - b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Se computarán como un trabajador más cada cien días trabajados o fracción.
 - c) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Se computarán como un trabajador más cada ciento cincuenta días trabajados o fracción.
 - d) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Se computarán como un trabajador más cada doscientos días trabajados o fracción.
66. **Según establece en el ANEXO II del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, se puede utilizar un equipo de trabajo de forma o en operaciones o en condiciones no consideradas por el fabricante.**
- a) No, en ningún caso.
 - b) Si previamente se ha realizado una evaluación de los riesgos que ello conllevaría y se han tomado las medidas pertinentes para su eliminación o control.
 - c) Si previamente se han señalado los riesgos existentes en el lugar de trabajo.
 - d) Sí, siempre y cuando se encuentre presente un recurso preventivo.
67. **Siguiendo lo indicado en la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos de trabajo, elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, si un empresario realiza modificaciones en un equipo “viejo” (no sujeto a Mercado CE) y cuya finalidad es exclusivamente el cumplimiento de las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el Anexo I del Real Decreto 1215/1997:**
- a) Estas modificaciones deberán someterse a revisión por una OCA.
 - b) Se deberá cumplir la legislación relativa a comercialización.
 - c) Se requerirá un Mercado CE.
 - d) En este caso no se requerirá un Mercado CE.

68. **Atendiendo a la NTP 494: “Soldadura eléctrica al arco: normas de seguridad” del INSHT, actual Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, es un riesgo higiénico de este tipo de soldadura:**
- Exposiciones a radiaciones ultravioleta y luminosa.
 - Contacto eléctrico indirecto.
 - Proyección de partículas debidas al propio arco eléctrico.
 - Intoxicación por tungsteno.
69. **¿Qué Real Decreto aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias?**
- Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre.
 - Real Decreto 709/2021, de 21 de septiembre.
 - Real Decreto 891/2022, de 14 de septiembre.
 - Real Decreto 709/2022, de 14 de septiembre.
70. **La NTP 804: “Encofrado horizontal: protecciones colectivas (II)” del INSHT, actual Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, indica que existen 2 sistemas de redes de seguridad bajo forjado:**
- Sistema V y sistema U.
 - Sistema T y sistema S.
 - De uso único y reutilizables.
 - Las que sustituyen las protecciones de borde perimetral y las que no.
71. **De acuerdo con el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, es una función del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra:**
- Aprobar el estudio básico de seguridad y salud.
 - Coordinar la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
 - Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
 - Designar al recurso preventivo cuando sea necesario.
72. **Conforme a lo establecido en el Anexo IV del Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, una zona señalizada con un trébol amarillo sobre fondo blanco, indica que es una:**
- Zona de difícil permanencia.
 - Zona de permanencia limitada
 - Zona de acceso prohibido.
 - Zona vigilada.
73. **Conforme a lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, el control de todas las situaciones de exposición a radiaciones ionizantes se fundamenta en un sistema de protección radiológica basado en los siguientes principios:**
- Justificación y limitación de dosis.
 - Evaluación previa y limitación de dosis.
 - Evaluación previa y planificación.
 - Justificación, optimización y limitación de dosis.
74. **La NTP 455: “Trabajo a turnos y nocturno: aspectos organizativos” del INSHT, actual Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, considera trabajo nocturno el que tiene lugar:**
- Entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana.
 - Entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana.
 - Entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana.
 - Entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana.

75. El artículo 4.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, define el concepto de daños derivados del trabajo como:
- Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
 - Los accidentes de trabajo que sufra el trabajador como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.
 - Los que no sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado.
 - Los accidentes, las enfermedades profesionales, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
76. Conforme al artículo 4.7 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales, la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia, quedan específicamente incluidas en la definición de:
- Factor de riesgo.
 - Seguridad en el trabajo.
 - Riesgo.
 - Condición de trabajo.
77. El artículo 27 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, relativo a la protección de menores, indica que el empresario informará de los posibles riesgos y de todas las medidas adoptadas para la protección de su seguridad:
- A la Autoridad Laboral y a la ITSS.
 - A dichos jóvenes y a sus padres o tutores que hayan intervenido en la contratación.
 - A dichos jóvenes y a los representantes de los trabajadores.
 - A los representantes de los trabajadores y a la Autoridad Laboral.
78. Atendiendo al artículo 13 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, no observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud de los menores está tipificado:
- Infracción leve.
 - Infracción grave.
 - Infracción muy grave.
 - No está tipificado como infracción.
79. El anexo II del Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, establece que para dejar sin tensión una instalación eléctrica con condensadores cuya capacidad y tensión permitan una acumulación peligrosa de energía eléctrica se seguirá el siguiente proceso:
- 1º. Señalizar; 2º. Proceder a su descarga.; 3º. Poner a tierra y en cortocircuito.
 - 1º. Desconectarlos previamente de cualquier fuente de tensión.; 2º. Señalizar.; 3º. Poner a tierra y en cortocircuito.
 - 1º. Desconectarlos previamente de cualquier fuente de tensión.; 2º. Proceder a su descarga.; 3º. Efectuar la puesta a tierra y en cortocircuito.
 - 1º. Poner a tierra y en cortocircuito; 2º Desconectarlos previamente de cualquier fuente de tensión.; 3º. Proceder a su descarga.
80. El anexo I del Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico define "riesgo eléctrico" como el riesgo originado por la energía eléctrica, quedando específicamente incluidos los riesgos de:
- Choque eléctrico por contacto eléctrico directo e indirecto, quemaduras, caídas o golpes.
 - Contacto eléctrico indirecto, quemaduras, caídas o golpes e incendios.
 - Contacto eléctrico por contacto directo, quemaduras, caídas o golpes e incendios.
 - Choque eléctrico por contacto eléctrico directo e indirecto, quemaduras, caídas o golpes e incendios o explosiones.

81. **La Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con los agentes químicos presentes en los lugares de trabajo en el apéndice 1 establece con respecto al Valor Límite-Exposición de Corta Duración (VLA-EC):**
- El VLA-EC® no debe ser superado más de 2 veces por ninguna exposición de corta duración a lo largo de la jornada laboral.
 - El VLA-EC® no debe ser superado más de 4 veces por ninguna exposición de corta duración a lo largo de la jornada laboral.
 - Es el valor de referencia para la exposición diaria.
 - El VLA-EC® no debe ser superado por ninguna exposición de corta duración a lo largo de la jornada laboral.
82. **¿Qué norma europea tiene por objeto especificar una estrategia para realizar mediciones representativas de la exposición por inhalación de agentes químicos con el fin de demostrar la conformidad con los valores límite de exposición profesional (VLA)?**
- UNE-EN 689/2019.
 - UNE-EN 12941:1999/A2:2021.
 - UNE-EN 689:2019+AC:2019.
 - UNE-ENE 12491:2019+AC:2021.
83. **El real decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos durante el trabajo establece en su artículo 5.5 que entre otras medidas siempre que se utilice un agente cancerígeno, el empresario aplicará las medidas necesarias para:**
- Diseñar los procesos de trabajo y las medidas técnicas con el objeto de evitar o reducir al mínimo la formación de agentes cancerígenos.
 - Prohibir que los trabajadores coman, beban o fumen en las zonas de trabajo.
 - Disponer de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de protección y verificar que se limpian y se comprueba su buen funcionamiento.
 - Disponer de lugares separados para ropas de trabajo o de protección y las ropas de vestir.
84. **El Real decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos define en su artículo 2, campo electromagnético como:**
- Los campos eléctricos y los campos magnéticos, con frecuencias comprendidas entre 50 Hz y 200 GHz.
 - Los campos eléctricos estáticos, los campos magnéticos estáticos y los campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos variables en el tiempo, con frecuencias comprendidas entre 0 Hz y 300 GHz.
 - Los campos eléctricos estáticos, los campos magnéticos estáticos y los campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos variables en el tiempo, con frecuencias comprendidas entre 50 Hz y 200 GHz.
 - Los campos eléctricos, los campos magnéticos y los campos electromagnéticos estáticos y continuos en el tiempo, con frecuencias comprendidas entre 50 Hz y 200 GHz.
85. **La NTP 295: “Valoración de la carga física mediante la monitorización de la frecuencia cardiaca” del INSHT, actual Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece como criterios de valoración:**
- Los criterios de Lehman y los criterios de Gimbert.
 - Los criterios de Spitzer y los criterios de Lehman.
 - Los Criterios de Frimat y los criterios de Chamoux.
 - Los Criterios de Gimbert y los criterios de Perdrix.
86. **Según el artículo 3 del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, los agentes biológicos se clasifican en 4 grupos en función de:**
- En función de su toxicidad.
 - El riesgo de infección.
 - La existencia de profilaxis o tratamiento eficaz ante dicho agente.
 - Sus efectos potenciales.

87. **El anexo I del Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo clasifica las áreas de riesgo en zonas teniendo en cuenta:**
- Las sustancias inflamables o combustibles existentes en el lugar de trabajo.
 - Si las sustancias inflamables son en forma de gas, vapor o niebla.
 - La probabilidad de formación de la atmósfera explosiva.
 - La frecuencia con que se produzcan atmósferas explosivas y su duración.
88. **El anexo del Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, la existencia de exposición a vibraciones es un factor de riesgo derivado de:**
- El esfuerzo físico necesario.
 - Las características del medio de trabajo.
 - Las exigencias de la actividad.
 - Las características de la carga.
89. **Conforme al artículo 61 del Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los técnicos habilitados, en el ejercicio de las actuaciones de comprobación y control, están facultados para:**
- Entrar libremente, con previo aviso, en las empresas y centros de trabajo sujetos a dichas actuaciones.
 - Obtener fotografías, videos y grabar imágenes previo consentimiento del empresario.
 - Entrar libremente y sin previo aviso en las empresas y centros de trabajo sujetos a dichas actuaciones.
 - Recabar información adicional o documental sobre cualquier asunto.
90. **La NTP 629: “Movimientos repetitivos: métodos de evaluación Método OCRA: actualización” del INSHT, actual Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, indica que el método check-list OCRA es un método de evaluación de la exposición a:**
- Movimientos y esfuerzos repetitivos de los miembros inferiores.
 - Movimientos y esfuerzos repetitivos de los miembros superiores.
 - Movimientos y esfuerzos repetitivos de los miembros superiores e inferiores.
 - Movimientos y esfuerzos repetitivos de ambas manos.
91. **¿Qué tipo de almacenamientos están excluidos del campo de aplicación de la ITC MIE APQ-1, Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles en recipientes fijos, del Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias?**
- Los almacenamientos de líquidos inflamables de clase C con capacidad inferior a 250 litros.
 - Los almacenamientos de líquidos inflamables de clase C con capacidad superior a 250 litros.
 - Los almacenamientos de líquidos inflamables de clase B con capacidad inferior a 250 litros.
 - Los almacenamientos de líquidos inflamables de clase A con capacidad inferior a 500 litros.
92. **Según establece en el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, una instalación con equipos de diagnóstico dental intraoral o podológico y de densitometría ósea que además dispone de equipos de radiología intervencionista es una instalación de:**
- Tipo 1.
 - Tipo 2.
 - Tipo 3.
 - Tipo 4.
93. **Según el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, de acuerdo con la ITC-RAT 09 “Protecciones”, ¿qué sistemas de protección se utilizarán contra sobretensiones transitorias?**
- Interruptores automáticos.
 - Cortacircuitos fusibles.
 - Pararrayos.
 - Dispositivos térmicos.

94. Según lo indicado en la NTP 223: "Trabajos en recintos confinados" del INSHT, actual Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la velocidad del aire de ventilación no deberá ser inferior a:
- a) 0,25 m/seg al nivel en el que puedan encontrarse los operarios.
 - b) 1 m/seg al nivel en el que puedan encontrarse los operarios.
 - c) 0,75 m/seg al nivel en el que puedan encontrarse los operarios.
 - d) 0,5 m/seg al nivel en el que puedan encontrarse los operarios.
95. ¿Qué tipo de local está excluido del ámbito de aplicación de la ITC-28 Instalaciones en locales de pública concurrencia, del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión?
- a) Gimnasio con una ocupación prevista inferior a 50 personas.
 - b) Hostal de 10 habitaciones.
 - c) Bar de superficie dedicada al público inferior a 30 m², excluidos aseos y, en su caso, cocina.
 - d) Plaza de toros.



Castilla-La Mancha