



Castilla-La Mancha



Escuela de
Administración
Regional

CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA:

12 de diciembre de 2022 (D.O.C.M. nº244, DE 22 DE DICIEMBRE DE 2022)

PROCESO: ORDINARIO

CATEGORÍA PROFESIONAL: PEÓN ESPECIALISTA

GRUPO: V

SISTEMA DE ACCESO: LIBRE

FECHA: 5 de Noviembre de 2023

INSTRUCCIONES:

- **No abra este cuestionario** hasta que se le indique.
- Utilice **bolígrafo negro o azul**. Lea detenidamente antes de comenzar las instrucciones que figuran al dorso de la "Hoja de Examen".
- Todas las preguntas de este cuestionario tienen el mismo valor y una sola respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la "Hoja de Examen" es el que corresponde con el número de pregunta del cuestionario.
- Este cuestionario consta de **60** preguntas y **5** de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la "Hoja de Examen".
- **Las respuestas deberán ser marcadas** en la "Hoja de Examen" teniendo en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia "Hoja de Examen".
- El tiempo de realización de este ejercicio es **de 100 minutos**
- En la "Hoja de Examen" **no deberá anotar ninguna otra marca o señal** distinta de las necesidades para contestar el ejercicio.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- **No olvide firmar** la "Hoja de Examen" en el lugar reservado al efecto.

1. **A los efectos de aplicación de la Norma 6.1-IC de Rehabilitación de firmes, los firmes con pavimento bituminosos se clasifican en:**
 - a) De capa base, de capa intermedia y de capa de rodadura.
 - b) Semirrígidos, semiflexibles y flexibles.
 - c) M.B.C., M.B.F, MICROF y lechadas bituminosas.
 - d) Mezclas bituminosas modificadas y no modificadas.

2. **Respecto al vertido y colocación del hormigón, indique la respuesta incorrecta:**
 - a) En el vertido y colocación de las masas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla.
 - b) Se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado, únicamente con la aprobación de la Dirección de Obra.
 - c) No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa.
 - d) El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente establecido.

3. **Según el artículo 330 del PG3 de terraplenes, ¿se puede emplear un material marginal en la formación del núcleo de un terraplén?:**
 - a) Debe de llevarse a vertedero en todo caso.
 - b) Se puede emplear siempre en coronación, pero no el núcleo.
 - c) Si se estabiliza con cemento en todo caso.
 - d) Se puede emplear en el núcleo, si bien queda desaconsejado y en todo caso habrá de justificarse mediante un estudio especial, aprobado por el Director de las Obras.

4. **La explanada de una carretera es la superficie en la que se apoya el firme, y, además**
 - a) Forma parte de la estructura de dicho firme.
 - b) Forma parte de la estructura de dicho firme si se ha estabilizado antes.
 - c) Forma parte de la estructura de dicho firme, si el firme a realizar es un firme rígido.
 - d) No forma parte de la estructura de dicho firme.

5. **Según el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural, en un hormigón tipificado como HM-20/P/20/IIIa, ¿a qué hace referencia la letra "P"?**
 - a) Al tipo de cemento empleado.
 - b) A la designación del ambiente.
 - c) Al tamaño máximo del árido empleado en mm.
 - d) A la letra inicial del tipo de consistencia.

6. **En el caso de las explanaciones, la excavación se abonará por:**
 - a) Metros cuadrados.
 - b) Toneladas.
 - c) Metros cúbicos.
 - d) Kilogramo por metro cuadrado.

7. **Se considera un elemento de balizamiento:**
 - a) Disco de prohibición.
 - b) Barrera de seguridad.
 - c) Panel direccional.
 - d) Cartel de indicación.

8. **De acuerdo con lo previsto en la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, el resultado de aplicar la perspectiva de género a una actuación normativa se denomina:**
 - a) Informe transversal normativo.
 - b) Informe de impacto de género.
 - c) La perspectiva de género no se aplica a las actuaciones normativas, sino únicamente a las políticas públicas.
 - d) Impacto normativo transversal de género.

- 9. Las marcas transversales discontinuas se usan, entre otras opciones, para:**
- Marca de paso para ciclistas.
 - Preaviso de una bifurcación.
 - Guía en una intersección.
 - Preaviso de una marca continua o de peligro.
- 10. En la señalización móvil de obras, ¿puede utilizarse señalización sobre trípodes?:**
- No, sólo se puede utilizar para la señalización de obras fijas. Siempre debe ir adosada a vehículos y/o remolques.
 - Sí, en cualquier caso.
 - Sí, en las señales que por su cometido deben estar situadas en el mismo lugar un intervalo de mayor duración.
 - Sí, siempre que se coloquen a una altura mínima de 1 metro.
- 11. En carreteras convencionales en tramo interurbano con arcén de 1,50 metros en las señales situadas en las márgenes de la plataforma, la diferencia de cota entre el borde de la calzada y el borde inferior de la señal debe ser:**
- 1,50 m.
 - 1,60 m.
 - 1,75 m.
 - 1,80 m.
- 12. En obras de carretera donde se trabaja fuera de la plataforma de la carretera, ¿cómo hay que señalar los trabajos desde la carretera afectada?**
- Utilizando el Manual de ejemplos de señalización de obras fijas, como aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras.
 - Solo hay que señalar los tajos cuando se trabaja en carreteras de una calzada y dos sentidos de circulación.
 - Solo hay que señalar los tajos cuando se trabaja en autopistas o autovías.
 - Al estar trabajando fuera de la calzada, no es necesaria ninguna señalización.
- 13. Según especifica el PG-3, en la fase de transporte del hormigón, en tiempo caluroso:**
- En esas condiciones, se deberá reducir el soleamiento de los elementos de transporte.
 - Si el transporte dura más de media hora, se podrá amasar con agua fría.
 - Se deberá añadir al elemento de transporte un sistema de refrigeración a la hormigonera si se superan los 30 minutos.
 - No se tomarán medidas especiales, si el transporte no supera los 45 minutos.
- 14. ¿Qué emulsión bituminosa sería más correcta de aplicar para la ejecución de un riego de curado?**
- Emulsión C60B3 ADH con una dotación de ligante residual de 300 gr/m².
 - Emulsión C60B3 TERx.
 - Emulsión C60B3 CUR.
 - Emulsión C40B3 CUR con una dotación de ligante residual de 300 gr/m².
- 15. Para una emulsión bituminosa catiónica con denominación C60B3 TER, según el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, ¿qué significa "TER"?:**
- Es la abreviatura que indica el tipo de aplicación de la emulsión, que corresponde a un riego de curado termoadherente.
 - Es la abreviatura que indica el tipo de aplicación de la emulsión, que corresponde a un riego de imprimación termoadherente.
 - Es la abreviatura que indica el tipo de aplicación de la emulsión, que corresponde a un riego de adherencia termoadherente.
 - Es la abreviatura que indica que la emulsión es del tipo "térmica".
- 16. La denominación de las señales verticales utilizadas para la señalización de obra será la misma que para la ordenación de la circulación, pero llevarán delante una letra añadida, ¿qué letra?**
- O
 - Q
 - T
 - W

- 17. Según el protocolo de vialidad invernal 2022-2033 de la Dirección de Carreteras de Castilla-La Mancha, se recomienda realizar el tratamiento preventivo:**
- Realizando el extendido de fundentes quedando a 50 cm del borde de la carretera.
 - Realizando el extendido de fundentes sobrepasando 50 cm del borde de la carretera.
 - Realizando el extendido de fundentes a mitad de anchura de la carretera, en 2 pasadas.
 - Realizando el extendido de fundentes a mitad de anchura de la carretera, de una sola vez.
- 18. La correcta reparación de un bache de aglomerado, requiere, entre otras operaciones:**
- En caso de varias capas afectadas, cada capa inferior deberá ser ligeramente mayor, en superficie de actuación, que su capa superior.
 - La primera actuación es la excavación directa del contorno perimetrado.
 - Si procede, y por este orden, hay que aplicar el riego de adherencia entre la capa granular y el aglomerado, y después los de imprimación entre las capas de aglomerado.
 - Se trazará sobre la superficie de rodadura el perímetro sobre el que habrá que actuar.
- 19. Para la reparación de blandones es habitual el empleo de materiales como:**
- Estabilizantes, zahorras y emulsiones.
 - Emulsiones, arena y cal o cemento.
 - Mezclas bituminosas en caliente y áridos.
 - Estabilizantes, betún fluidificado y áridos de granulometría fina.
- 20. Se considera una operación de conservación ordinaria:**
- Limpieza de calzada.
 - Bacheo.
 - Reposición de señal.
 - Todas las respuestas son correctas.
- 21. Las cunetas forman parte del drenaje superficial y**
- Transversal.
 - Longitudinal.
 - Profundo.
 - Subterráneo.
- 22. Cuando se ejecuta un bacheo con mezclas bituminosas en frío, ¿qué podemos afirmar sobre su puesta "más adecuada" en obra?**
- En bacheos medianos (entre 0,25 m² y 1 m² de superficie) se debe realizar un riego de adherencia en el fondo y en todas las paredes del bache con el fin de garantizar el buen anclaje de la mezcla.
 - En cualquier tipo de bache, las materias sueltas en la superficie a tratar, incluso el agua acumulada en el bache, mejoran la aplicación de la mezcla bituminosa en frío.
 - En bacheos pequeños y medianos no hace falta señalar el tajo, puesto que es una obra menor, y se tarda muy poco tiempo en ejecutarla.
 - En bacheos pequeños la compactación del aglomerado en frío, nunca se debe hacer pisando con la rueda del camión.
- 23. En jardinería, cuando todas las raíces son iguales y exploran una zona casi esférica, se denominan raíces:**
- Fasciculadas.
 - Superficiales.
 - Ramificadas.
 - Pivotantes.
- 24. Los tratamientos fitosanitarios van dirigidos a prevenir o combatir, en un césped:**
- Enfermedades causadas por virus.
 - Invasión de malas hierbas.
 - Prevención de la micosis.
 - Favorecer la siega.
- 25. Cuando en un producto herbicida aparece un pictograma con una calavera y dos tibias ¿qué significado tiene dicho pictograma?**
- Producto corrosivo.
 - Producto tóxico.
 - Producto inflamable.
 - Producto comburente.

26. En el tratamiento con fitosanitarios, el carné que otorga la capacitación para el personal aplicador de tratamientos con productos fitosanitarios que sean gases clasificados como tóxicos, muy tóxicos o mortales, que generen gases de esa naturaleza:
- Deberán estar en posesión del carné de nivel de capacitación "cualificado".
 - Deberán realizar el curso de formación necesario para obtener el carné de "piloto aplicador".
 - Deberán estar en posesión del carné de nivel de capacitación "cualificado experto".
 - Deberán estar en posesión del carné de nivel de capacitación básico o cualificado y realizar el curso de formación necesario para obtener el "carné de fumigador".
27. Un método químico de control de las malas hierbas es:
- Escarda manual.
 - Siega.
 - Laboreo superficial.
 - Aplicación de herbicidas.
28. Las aristas de un ladrillo se denominan:
- Ancho, alto y largo.
 - Canto pequeño, canto mediano y canto largo.
 - Ancho, tizón y soga.
 - Soga, tizón y grueso.
29. Tal y como se recoge en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 842/2002), la frecuencia de la red de baja tensión en España es de:
- 220 V/380V.
 - 230 V entre fase y neutro, y 400 V entre fases, para redes trifásicas de 4 conductores.
 - 50 Hz.
 - 60 Hz.
30. Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 842/2002), ¿qué es una canalización amovible?
- Conjunto constituido por uno o varios conductores eléctricos y los elementos que aseguran su fijación y, en su caso, su protección mecánica.
 - Canalización que puede ser desplazada durante su utilización.
 - Canalización instalada en forma inamovible, que no puede ser desplazada.
 - Una canalización que puede ser quitada fácilmente.
31. El uso básico de las llaves Allen se utilizan para tornillos en cuya cabeza tengan en su interior:
- Un cuadrado.
 - Un hexágono.
 - Un octógono.
 - Una cruz.
32. Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 842/2002), ¿qué es un choque eléctrico?:
- Efecto fisiopatológico resultante del paso de corriente eléctrica a través del cuerpo humano o de un animal.
 - Tensión que aparece entre partes accesibles simultáneamente, al ocurrir un fallo de aislamiento.
 - Defecto de aislamiento entre un conductor y tierra.
 - Es un dispositivo que se destina a verificar si las partes activas de cualquier aparato o materias son accesibles o no al utilizador del mismo.
33. Según la clasificación de las herramientas manuales en función del tipo de efecto que se consigue con la herramienta, éstas pueden ser...
- Para cortar, apretar, agarrar o para martillar.
 - Para montaje o para golpe.
 - De torsión, de aprehensión o de tracción.
 - De corte o de apriete.
34. En función del uso del edificio o local existen categorías de la calidad del aire interior:
- No, todos los edificios y locales tienen que tener una calidad del aire interior óptima.
 - Sí, existen categorías de la calidad del aire interior.
 - Es indiferente el tratamiento que se debe dar a la calidad del aire interior de cada edificio o local.
 - Ninguna de las anteriores es correcta.

35. En la red de saneamiento, ¿cómo llamamos al conducto de evacuación de amplio diámetro, para desagüe de inodoros y que enlaza directamente con la bajante?
- Sifón.
 - Bote sifónico.
 - Manguetón.
 - Manguito.
36. En la instalación de la red de suministro de agua de un edificio, según el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HS Salubridad, ¿qué es un fluxor?:
- Es un depósito que servirá básicamente, en los grupos de presión, para la succión de agua por las electrobombas correspondientes sin hacerlo directamente desde la red exterior; de reserva cuando el suministro habitual sea discontinuo o insuficiente.
 - Es un grifo de cierre automático, capaz de brindar un gran caudal de agua en corto espacio de tiempo (1,5 a 2 l/s), y que se emplea en inodoros y otros aparatos empleados en servicios de uso público.
 - Es un grifo colocado al final de la acometida para que pueda cerrarse el paso del agua hacia la instalación interior.
 - Es un orificio que se practica en el muro de un cerramiento del edificio para el paso de una tubería, de modo que ésta quede suelta y permita la libre dilatación.
37. En una sierra circular de mesa para obras, para corte de madera, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta, en relación a los elementos destinados a la protección del usuario y elementos complementarios de seguridad?:
- El empujador es un elemento auxiliar cuya finalidad principal es facilitar el corte longitudinal o transversal de piezas de distintas anchuras.
 - La mesa supletoria se utiliza sobre todo para guardar las gafas de protección, y dejar el casco y otros enseres personales, mientras que se realizan las operaciones de corte con la sierra circular de mesa.
 - El resguardo del disco de corte o carcasa cubresierra, sirve para evitar la entrada en contacto del operario con el disco y las proyecciones de partículas durante el uso del equipo.
 - La guía para corte longitudinal es un elemento habitualmente de aluminio, situado paralelamente a la línea de corte de la hoja, que está diseñada para evitar que los dedos de la mano puedan entrar en contacto con la sierra.
38. Durante la compactación, la superficie del suelo estabilizado in situ se conformará mediante su refinado con:
- El bulldozer.
 - La extendedora.
 - La motoniveladora.
 - La refinadora.
39. Los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire:
- Dispondrán de un aislamiento térmico suficiente para que la pérdida de calor no sea mayor que el 4% de la potencia que transportan y siempre que sea suficiente para evitar condensaciones.
 - Dispondrán de un aislamiento térmico suficiente para que la pérdida de calor no sea mayor que el 10% de la potencia que transportan y siempre que sea suficiente para evitar condensaciones.
 - Dispondrán de un aislamiento térmico suficiente para evitar toda la pérdida de calor.
 - No necesitan ningún tipo de aislamiento.
40. En la sala de máquinas de aire acondicionado de un edificio institucional, la señalización constará de:
- Sólo un plano con el esquema de principio de la instalación, enmarcado en un cuadro de protección.
 - Sólo las instrucciones de seguridad en lugar visible.
 - Sólo las conducciones de las instalaciones deben estar señalizadas.
 - Todas las anteriores.
41. ¿Cómo se efectuará la limpieza de un paramento acabado con un revoco tendido de mortero de cemento?
- Dando una capa de pintura para exteriores.
 - No se realizará ningún tipo de limpieza.
 - Pasando ligeramente y evitando frotamientos violentos, un cepillo y agua con una solución de detergente neutro muy diluido.
 - Pasando ligeramente un cepillo de nylon con abundante agua clara.

42. De estos componentes, ¿cuál de ellos es fundamental en los detergentes, aunque no esté presente en proporción mayoritaria?
- Agentes tensioactivos.
 - Coadyuvantes.
 - Reforzantes.
 - Aditivos.
43. Normalmente los sistemas de desagüe de una vivienda o un local están conectados a una red de alcantarillado o un sistema séptico y
- Dependen de la presión.
 - Dependen de la gravedad.
 - Dependen de la gravedad y de la presión.
 - No dependen ni de la gravedad ni de la presión.
44. ¿Qué es la tecnología Inverter?
- Es un tipo de tecnología que se usa en el compresor de nuestro equipo de aire acondicionado adaptando permanentemente la potencia del compresor (modulación de velocidad) a la Presión que necesitamos en cada momento.
 - No existe.
 - Es un tipo de tecnología que se usa en el compresor de nuestro equipo de aire acondicionado adaptando permanentemente la potencia del compresor (modulación de velocidad) a la Temperatura que necesitamos en cada momento.
 - Es un tipo de tecnología que se usa en el compresor de nuestro equipo de aire acondicionado adaptando permanentemente la potencia del compresor (modulación de velocidad) al Volumen que necesitamos en cada momento.
45. En la etiqueta del recipiente original de un producto químico empleado en limpieza, las frases que aparecen seguidas de la letra "R" seguida de un número, ¿qué expresan?:
- Riesgos específicos derivados de la utilización del producto.
 - Recomendaciones para el uso del producto.
 - Relación de elementos que componen el producto.
 - Recomendaciones de posibles aplicaciones de producto.
46. ¿Para la limpieza de suelos de terrazo es conveniente?
- Emplear vinagre con agua.
 - Utilizar lejía diluida en agua en una proporción de 1/10.
 - Utilizar ceras en base disolvente.
 - Dar un tratamiento de base que facilitará su mantenimiento posterior.
47. Las lejías concentradas son aquellas cuyo contenido en cloro activo:
- No es inferior a 30 gramos por litro ni superior a 100 gramos por litro.
 - No es inferior a 40 gramos por litro ni superior a 100 gramos por litro.
 - No es inferior a 50 gramos por litro ni superior a 100 gramos por litro.
 - No es inferior a 60 gramos por litro ni superior a 100 gramos por litro.
48. Si un trabajador considera que la actividad que desempeña entraña un riesgo grave e inminente para su vida o salud:
- Tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo.
 - Se le comunicará al empresario a la mayor brevedad posible y continuará con su trabajo.
 - Se le comunicará al empresario y a los representantes sindicales.
 - Se lo comunicará a los representantes sindicales antes de abandonar el lugar de trabajo.
49. Los envases de lejía de contenido neto igual o inferior a 10 litros, son:
- Retornables.
 - Biodegradables.
 - No retornables.
 - Residuo orgánico.
50. ¿Qué características tiene el amoníaco?
- No produce nunca irritación en la piel.
 - Es un producto neutro.
 - No se puede mezclar con hipoclorito de sodio ya que reaccionaría produciendo sustancias tóxicas.
 - Es una disolución al 10% de ácido clorhídrico.

51. **¿Qué significa la frase "H 203"?**
- Explosivo inestable.
 - Explosivo: peligro de explosión en masa.
 - Explosivo: grave peligro de proyección.
 - Explosivo: peligro de incendio, de onda explosiva o de proyección.
52. **¿En qué orden deben retirar los trabajadores las señales que advierten de una obra en la vía?**
- En el mismo orden al de su colocación.
 - En el mismo orden en el que vaya a encontrárselas el usuario de la vía.
 - En orden inverso a su colocación.
 - Según la necesidad de la obra.
53. **La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales define las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con ocasión del trabajo como:**
- Riesgo laboral.
 - Enfermedad profesional.
 - Accidente de trabajo.
 - Daños derivados del trabajo.
54. **De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se considera "riesgo laboral":**
- Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
 - La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
 - Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia en la generación de riesgos para la salud del trabajador.
 - El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
55. **El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha elaborará un informe sobre la aplicación de la Ley de igualdad entre hombres y mujeres, en el que se propondrán las medidas y actuaciones necesarias para conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres, que se remitirá a las Cortes Regionales, en el plazo de:**
- Un año.
 - Dos años.
 - Tres años.
 - Cuatro años.
56. **Según la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, ¿qué organismo estará legitimado para la interposición de acciones de rectificación y cese de la publicidad discriminatoria por razón de sexo y aquella que utilice el cuerpo de la mujer sin que tenga relación con el objeto que se publicita?**
- El Consejo de Gobierno.
 - El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
 - La Consejería con competencias en materia de igualdad.
 - El Gabinete Jurídico.
57. **La publicidad que comporte una conducta discriminatoria de acuerdo la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres se considerará publicidad:**
- Anulable.
 - No directamente aplicable.
 - Ilícita.
 - Nula de pleno derecho.
58. **En una máquina provista de resguardos y dispositivos de seguridad ¿se podrán retirar?**
- No se podrán retirar nunca.
 - No se podrán retirar cuando la máquina esté en funcionamiento.
 - Sí, cuando lo indique el responsable del grupo.
 - Sí, cuando estorben para la realización de trabajo.

59. La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, define en su artículo 8 la transversalidad de género como:
- La incorporación de la perspectiva de género, integrando el principio de igualdad de género en todas las políticas y programas, a todos los niveles, y en la planificación, ejecución y evaluación de la acción pública.
 - El análisis de la realidad social que surge al considerar las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de las mujeres y de los hombres, atendiendo a los distintos modos y valores en los que han sido socializados.
 - El establecimiento de medidas dirigidas a prevenir y combatir la discriminación por razón de sexo.
 - La erradicación de cualquier forma de discriminación por razón de sexo, directa o indirecta.
60. En un refuerzo de firme el material utilizado en la capa de rodadura puede ser:
- Mezcla bituminosa.
 - Macadam.
 - Zahorra.
 - Grava - cemento.
61. Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ¿en qué circunstancias se pueden superar el peso máximo recomendado en manipulación de cargas?
- Nunca se debe superar el peso máximo recomendado.
 - Solo trabajadores sanos y entrenados físicamente podrían manipular cargas de hasta 25 kg, siempre que la tarea se realice de forma esporádica y en condiciones seguras.
 - Solo trabajadores sanos y entrenados físicamente podrían manipular cargas de hasta 40 kg, siempre que la tarea se realice de forma esporádica y en condiciones seguras.
 - Solo trabajadores sanos y entrenados físicamente podrían manipular cargas de hasta 50 kg, siempre que la tarea se realice de forma esporádica y en condiciones seguras.
62. Para un uso distinto al domestico están autorizados todos los formatos de envasado de lejía con una capacidad:
- A partir de 2 litros.
 - Máxima de 2 litros.
 - A partir de 5 litros.
 - Máxima de 5 litros.
63. La nomenclatura de la tipología de señales verticales de obra en carreteras para advertencia de peligro empieza por:
- TP...
 - TS...
 - TR...
 - TB...
64. La máquina autopropulsada diseñada para aumentar la densidad de los materiales por peso estático, se denomina:
- Mototrailla.
 - Compactadora.
 - Fresadora.
 - Dúmper.
65. Durante el uso de extintores se dirigirá el chorro del agente extintor:
- Al borde de las llamas, en movimiento estático.
 - Al borde de las llamas, en movimiento discontinuo.
 - A la base de las llamas, en movimiento estático.
 - A la base de las llamas, en movimiento de barrido.



Castilla-La Mancha